

**bester**®  
by Lincoln Electric

# NUEVO BESTER 215MP

- Multiproceso, diseño compacto, con carro de ruedas, monofásico 230V.
- Procesos de soldadura: GMAW/FCAW/STICK/TIG Lift.
- Fácil de usar – Volt/amp. y controles con iconos sencillos
- Cambio de polaridad, inductancia de arco regulable en MIG y función Arc Force en electrodo
- Euroconector de torcha, torcha & pinza de masa están incluidos de serie.

**INCLUYE:**  
Torch MIG / MAG GUN (4M) y  
cable con masa (3m)





# Nuevo

**bester**<sup>®</sup>  
by Lincoln Electric

## Bester 215MP

INVERTER MULTIPROCESO

Referencia	B18260-1
Codigo EAN	5907709576834
Procesos	MIG/MAG/MMA/TIG Lift
Tecnología	Inverter
Tensión de alimentación	230V ± 15% 1Ph
Intensidad soldadura MIG	30-200A
Factor de marcha MIG	200A@10%
Intensidad soldadura electrodo	15-180A
Factor de marcha electrodo	180A@15%
Cebado en TIG	Lift
Intensidad soldadura TIG	15-180A
Factor de marcha TIG	180A@25%
Bobina max	dia.300mm
Gama de hilos mm	0.6-1.1
Arc Force (MMA)	Si
Anti-pegado (MMA)	Si
Inductancia de arco (MIG)	Si
Display Digital	Si
Protección sobre tensiones	Si
Compatible generador	Si
Cambio de polaridad	Si
Años de garantía	2
Cable alimentación	2m
Clavija de alimentación	16A
Longitud torcha MIG	4m
Longitud cable de masa	3m
Peso neto máquina	29 kg
Dimensiones AlxAnxL	686 x 375 x 765

### ALIMENTACION – MONOFASICA

Voltage/ Variación volt/ Frecuencia	Generador requerido (recomendado)	Intensidad consumida Efectiva
230 V ± 15% 50/60 Hz	>10 kVA	16A

### DATOS DE SALIDA – EN CORRIENTE CONTINUA

Modo	Factor de Marcha <sup>(1)</sup>	Amperios	Volts a intens. indicada
MIG	10%	200A	24V
	60%	115A	19.8V
	100%	90A	18.5V
MMA	15%	180A	27.2V
	60%	95A	23.8V
	100%	75A	23.0V
TIG	25%	180A	17.2V
	60%	120A	14.8V
	100%	90A	13.6V

el factor de marcha arriba indicado es a 40°C

### RANGOS DE SALIDA

Modo	Tensión de vacío	Rango intensidad soldadura	Rango voltaje soldadura
MIG	90V	30A ÷ 200A	15.5V ÷ 24V
MMA	90V	15A ÷ 180A	20.6V ÷ 27.2V
TIG	90V	15A ÷ 180A	10.6V ÷ 17.2V

### CONSUMIBLES RECOMENDADOS

Bester 6013    Bester 6012    Bester 7018    Bester Inox    Bester Cast    Bester 55

Type	Wire	Rutile	Rutile-cellulose	Basic	Stainless 308	Cast	Hardfacing
Diámetros disponibles	0.6 0.8 1.0	2.5x350 3.2x350	2.5x350 3.2x350	2.5x350 3.2x350 4.0x350	2.0x300 2.5x350 3.2x350	2.5x300 3.2x350	3.2x350 4.0x350
Bobinas 15 kg Bester SG2	✓						
Paquete estandar (5kg)		✓	✓	✓			
Paquete mediano (1,9kg)		✓	✓	✓			
Paquete pequeño (0,5kg)		✓	✓	✓			✓
Blister (5/10pcs)					✓	✓	

