

**bester**®  
by Lincoln Electric

**NEW**

## BESTER 190C MULTI

- Excelente elección para la soldadura MIG, TIG lift y MMA
- Inverter portátil monofásico compacto, robusto y ligero.
- Display digital, frontal fácil de usar
- Cambiopolaridad
- Funciones: Arc Force, Hot Start, Antipegado
- 2 años garantía.
- 



**INCLUYE:**  
TORCHA MIG / MAG Y  
CABLE DE MASA (3m)



**bester**<sup>®</sup>  
by Lincoln Electric

# Bester 190C MULTI

Referencia	B18259-1
Código EAN	5907709573734
Procesos	MIG/MMA/TIG lift
Tecnología	Inverter
Tensión alimentación	230+/-15% 1ph
Rango intensidad MIG	30-180A GMAW
Factor de marcha MIG	180A@25%
Rango intensidad MMA [electrodo]	15-180A
Factor de marcha MMA	180A@20%
Cebado TIG	Lift
Rango intensidad TIG	15-180A
Factor de marcha TIG	180A@25%
Bobinas tamaño	5kg
Gama diametro hilo (mm)	0.6-1.0
Arc Force	Si
Anti-pegado	Si
Hot Start	Si
Display Digital	Si
Protección voltaje	Si
Compatible generador (>10KVA)	Si
Cambio polaridad	Si
Garantía (años)	2
Cable alimentación (m)	3m
Clavija alimentación	16A
Longitud torcha MIG	3m
Longitud cable de masa	3m
Peso neto máquina	13,7 kg
Dimensiones máquina HxWxD	463*217*304 mm

## ALIMENTACION – MONOFASICA

Tensión/Fases/ Frecuencia	Generador requerido [recomendado]	Intensidad máxima	Intensidad efectiva entrada
230+/-15% / 1/50/60 Hz	>10 kVA	35A	16A

## DATOS DE SALIDA – SÓLO EN DC

Modo	Factor de Marcha <sup>(1)</sup>	Amperios	Relación Volt / Amp
GMAW	20%	180A	23V
	60%	115A	19.8V
	100%	90A	18.5V
SMAW	15%	180A	27.2V
	60%	95A	23.8V
	100%	75A	23.0V
GTAW	25%	180A	17.2V
	60%	120A	14.8.4V
	100%	90A	13.6V

El factor de marcha es a 40°C

## RANGO DE DATOS DE SALIDA

Modo	Tensión de vacío	Gama Intensidad	Gama de Tensión
GMAW	88V	30A ÷ 180A	15.5V ÷ 23V
SMAW	88V	15A ÷ 180A	20.6V ÷ 27.2V
GTAW	88V	15A ÷ 180A	10.6V ÷ 17.2V

## CONSUMIBLES RECOMENDADOS

Bester 6013    Bester 6012    Bester 7018    Bester Inox    Bester Cast    Bester 55

Tipo	Bester 6013	Bester 6012	Bester 7018	Bester Inox	Bester Cast	Bester 55	Hilo
Diametros disponibles	2,5x350 3,2x350	2,5x350 3,2x350	2,5x350 3,2x350 4,0x350	2,0x300 2,5x350 3,2x350	2,5x300 3,2x350	3,2x350 4,0x350	
Paq. estandar [5kg]	✓	✓	✓				
Paq. medio [1,9kg]	✓	✓	✓				
Paq. pequeño [0,5kg]	✓	✓	✓			✓	
Blister [5/10pcs]				✓	✓		
Bobina 0,45 kg Bester Innershield							0,9
Bobina 5kg Bester SG2							0,6; 0,8; 1,0

